



Dekorummantelte Oberfläche

Ummantelte Kantenqualität

Hochwertiges MDF-Trägermaterial

| Prüfungen | DIN/EN Norm | Dekorpaneele MeisterPaneele. bocado DP 200 |
|-----------|-------------|---|
|-----------|-------------|---|

Allgemeine Daten zum Produktaufbau

| | |
|------------------------|--|
| Art des Paneels: | Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik, mit Kopfkantenbearbeitung |
| Gesamtstärke: | ca. 12 mm |
| Abmessungen (Deckmaß): | 1280 2050 2600 3300 4100 x 200 mm (1271 2041 2591 3291 4091 x 191 mm) |
| Produktaufbau: | Dekorfolie - PVC- und weichmacherfreie Oberfläche auf Papierbasis (Zellulose) MDF-Trägermaterial E1 (ca. 700 kg/m ³ ± 3 %) |

Technische Daten

| | | |
|--|------------|--|
| Lichtechtheit: | EN ISO 105 | ≥ Stufe 6 nach Wollblauskala |
| Brandverhalten: | EN 13 501 | E |
| Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm): | EN 717-1 | E1 |
| Wärmedurchlasswiderstand: | EN 12 667 | 0,119 (m ² K)/W |
| Wärmeleitfähigkeit: | EN 12 667 | 0,102 W/(m*K) |
| Eignung Einbauleuchten: | | Hitzebeständig bis 110 °C. Geeignet zur Montage aller geprüften Einbauleuchten mit dem MM-Kennzeichen. |
| Befestigung: | | Klammer TOP 4 in Verbindung mit einseitig gehobelten Latten oder Klammer TOP 15 und Anfangs-/Endklipp in Verbindung mit Lattungprofil Typ 8. |

Allgemeine Daten zur Umwelt, Verlegung und Pflege

| | | |
|----------------------------------|------------|---|
| Blauer Engel: | RAL-UZ 176 | erteilt |
| Entsorgung: | | Reststücke im Hausmüll entsorgbar (z.B. thermische Behandlung). Großmengen entsprechend kommunaler Bestimmungen entsorgen (z.B. Abgabe bei Wertstoffhöfen). Eine energetische Verwertung in zugelassenen Anlagen wird empfohlen. |
| Reinigung und Pflege: | | Reinigen Sie die Paneele gelegentlich mit einem angefeuchteten (stark ausgewrungenen) Tuch, das zuvor in klarem Wasser ausgewaschen wurde. Verwenden Sie keine Scheuermilch oder Scheuermilchpulver, da diese Mittel die Oberfläche der Paneele angreifen können. |
| Anwendungsbereiche: | | Wand- und Deckenpaneele zur Verlegung im Innenbereich. Kann in Feuchträumen wie z. B. Badezimmern verlegt werden. Von der Anwendung ausgeschlossen sind Außenbereiche, Nassräume wie z.B. Saunen, Duschkabinen, häusliches Schwimmbad etc. und der Einsatz im direkten Spritzwasserbereich. |
| Voraussetzung für die Verlegung: | | Vor der Verlegung müssen die allgemeinen Voraussetzungen für den Einbau von Holzwerkstoffen in Innenräumen gegeben sein. Wände und Decken müssen trocken sein und dürfen eine maximale Restfeuchte von 5% aufweisen. Es sollte ein normales Raumklima von ca. 20 °C (mindestens 15 °C) und eine relative Luftfeuchtigkeit von ca. 30 - 65 % vorherrschen. Eine Luftzirkulation hinter den Paneelen muss mittels Unterkonstruktion gegeben sein; ein Luftstau/Feuchtestau ist zu vermeiden. Bei der Verlegung in Feuchträumen muss eine regelmäßige Belüftung des Raumes möglich sein. Die dem Produkt beiliegende Verlegeanleitung ist zu beachten. |


www.blauer-engel.de/uz176


MeisterWerke Schulte GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen in Bezug auf Material und Konstruktion vorzunehmen, wenn es der Verbesserung der Qualität dient.