



G&J Parkett - Eiche Napoli

Technische Daten

Ursprung

Europa

Verbindung

5Ge®

Fertigparkett

Aufbau

3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 7% (+/- 2%) nach DIN EN 13489, vierseitige Fase, Nutzschicht ca. 2,5 mm, Mittellage 9 mm und Gegenzug 2,5 mm aus Nadelholz.

Spezifikation

Eiche Landhausdielen 1-Stab

Verpackung

neutrale, umlaufende Bänderole mit Folien-Verpackung, stirnseitig ein entsprechender Aufkleber mit der Holzart und Sortierung. Verlegeanleitung sowie eine Pflegeanleitung ist in jedem zweiten Paket enthalten.

Sortierung

Rustikal: astige Sortierung mit Splintanteil

Abmessungen

14 x 180 x 2.200 mm

Wärmeleitfähigkeit

0,14 W/mK

Oberfläche

2-fach Öl-beschichtet oxidativ Naturöl,

Wärmedurchlasswert

0,11 m² K/W

Verpackungseinheiten

7 Stück	= 1 Paket	= 2,77 m ²
40 Pakete	= 1 Palette	= 110,80 m ²
24 Paletten	= 1 LKW	= 2.659,20 m ²

Density and Thickness	>500 kg/m ³ ; ≥14 mm
Reaction to fire	D ₁ -s1
Release of formaldehyde	E1
Thermal conductivity	0,14 W/mK
Biological durability	Class 1

