

# Premium Zusatz Anti-Slip R10

Technisches Merkblatt  
Januar 2022  
Seite 1/1



- » Zusatz für SAICOS Premium Hartwachsöl
- » geeignet für ultramatt, matt, seidenmatt und glänzend
- » Erhöhung der Rutschfestigkeit – R10

## Eigenschaften:

Mit dem Zusatz *Anti-Slip R10* im [SAICOS Premium Hartwachsöl](#) wird eine verbesserte Rutschhemmung erreicht.

## Artikelnummer:

3240 farblos für 0,75 Gebinde  
3240 farblos für 2,5 Gebinde

## Anwendungsbereiche:

### Alle Arten von Holz-Fußböden im Innenbereich:

Parkett, Massivholzböden, Stäbchenparkett, Furnierböden...  
Besonders geeignet für spezielle Oberflächen wie Treppentufen, Podeste oder in Objekten, wie z.B. Altersheimen.

## Hinweis:

Die Mengen in den Zusatz-Gebinden sind exakt auf die jeweiligen Dosen (0,75 L und 2,5 L) abgestimmt. Ein Zusatz pro Dose.

## Anzahl der Aufträge:

**Erstauftrag:** 2 Aufträge (keine Grundierung erforderlich). *Anti-Slip R10* nicht nur als Endbeschichtung, sondern immer in beiden Aufträgen verwenden.

## Renovierung:

1 Auftrag in der Regel ausreichend.

**Lagerfähigkeit:** Im ungeöffneten/verschlossenen Behälter 3 Monate.

Weitere Informationen wie z.B. Pflege der Oberfläche, etc. entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt des [SAICOS Premium Hartwachsöl](#).

## Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren. (Entzündungsgefahr) Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2). Verursacht schwere Augenreizung. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

EU-Grenzwert für Zweikomponenten-Speziallacke (Kat. A/j): 500 g/l (2010). *SAICOS Premium Hartwachsöl* mit dem Zusatz *Anti-Slip R10* enthält maximal 500 g/l VOC. GISCODE: Ö60. Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

## SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3  
D-48336 Sassenberg  
☎ +49 2583 3037-0  
☎ +49 2583 3037-10  
info@saicos.de  
[www.saicos.de](http://www.saicos.de)